

DdP 05

1) Código identificativo de producto:

Chimeneas Modulares Metálicas, para la evacuación de humos, Norma Europea EN 1856-1, EN 1856-2

2) Identificación Producto de la construcción: **MSP - Modular Simple Pared, Inox AISI-316L / AISI-304**

(Designación 1) CSSW04: EN 1856-1 **T200 P1 W V2 L50040 O30 DN 80 ÷ 300**

(Designación 2) CSSW04: EN 1856-2 **T600 N1 W V2 L50040 G DN 80 ÷ 300**

(Designación 3) CSSW04: EN 1856-2 **T600 N1 W V2 L50040 G500M DN 80 ÷ 300**

(Designación 4) CSSW04: EN 1856-2 **T600 N1 D Vm L20050 G DN 80 ÷ 300**

3) Uso previsto del producto, en conformidad a las normas aplicables :

Sistema evacuación para la evacuación de humos de combustión, desde el aparato hasta el exterior.

4) Nombre y dirección del fabricante:

T.M.SABANZA, S.A. Anastasio Mateo 29, CP-26142 Villamediana de Iregua –La Rioja- España

5) Nombre y dirección del representante autorizado: No aplicable

6) Sistema de valoración y verificación de la prestaciones del producto: Sistema 2+

7) El organismo notificado AENOR España, con número de identificación 0099, ha realizado con el sistema 2+ la inspección inicial del establecimiento de producción y del control de la producción en fábrica y que realiza la actividad de vigilancia continua para la evaluación y verificación del control de la producción en fábrica.

8) **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Norma técnica
Resistencia a la compresión	Pasa	EN 1856-2:2009
Resistencia al fuego	(Designación 2,3,4,) G (Designación 1) O	EN 1856-2:2009
Estanqueidad al humo	(Designación 2,3,4,) N1 (Designación 1) P1	EN 1856-2:2009
Coefficiente de rugosidad	1mm (según EN 13384-1)	EN 1856-2:2009
Coefficiente de resistencia al flujo de los componentes	Según EN13384-1	EN 1856-2:2009
Resistencia térmica	0,0m ² k/W	EN 1856-2:2009
Resistencia shock térmico	Pasa	EN 1856-2:2009
Instalación no vertical	Pasa	EN 1856-2:2009
Componentes sujetos al viento	Pasa	EN 1856-2:2009
Durabilidad al vapor y a los condensados	Pasa	EN 1856-2:2009
Resistencia a la corrosión	(Designación 1,2,3) V2 (Designación 4 Vm)	EN 1856-2:2009
Durabilidad al hielo y al deshielo	Pasa	EN 1856-2:2009

Las prestaciones del producto mencionado en el punto 1 y 2 se ajustan a las prestaciones declaradas en el punto 8.

Se expedirá la presente declaración bajo la responsabilidad del fabricante contemplado en el punto 4.

Lugar y fecha

Alberite a 01/07/2013

Nombre y función: **Javier Sabanza San Román / Gerente**

