

NORMAS DE MONTAJE SOPORTE DE FIJACIÓN METALICO REGULABLE PARA CANAL

Estas instrucciones de montaje se aplican a las referencias :

FASMRG40 (ancho boca regulable de 10 a 30 mm): para cubiertas tipo uralita, teja, alero, etc. (hasta 30 mm espesor)
FASMRS40 (ancho boca regulable entre 30 y 55 mm): para cubiertas y panel sándwich desde 30 hasta 50 mm. espesor.

Paso 1: Abrir la bolsa (incluye 2 juegos soporte por bolsa) compuesto por 2 soportes galva 4 mm espesor, 2 grapas, 2 tornillos DIN 603M6x70, 2 tuercas mariposa, 2 tornillos DIN603 m6x25, 2 tuercas M6DIN 6923 antigiro.



Paso 2: Montar el tornillo DIN 603 x 70 introduciendolo en el agujero previsto en la base del soporte.

Paso 3: Introducir la grapa de sujeción en el tornillo DIN603x70 , elegir la anchura que vamos a utilizar,



usando la ventana de sujeción elegida, colocar y apretar la tuerca de mariposa

Paso 4: El soporte está listo para fijarlo en la cubierta elegida. Lo aseguraremos apretando la tuerca mariposa hasta que quede firmemente sujeto. Recomendamos colocar un soporte cada 50 cm.



Paso 5: Una vez sujeto, usamos el tornillo DIN603x25 introduciendolo en el agujero previsto del módulo de sujeción de la canal, y posteriormente en la corredera del soporte regulable, donde encajará su parte cuadrada. Elegimos la altura correspondiente a la que queremos colgar la canal, y fijamos con la tuerca DIN6923 suministrada.



Y una vez montado, el conjunto quedará así:

